

C1211

REALISTIC WATER™

INSTRUCTIONS

Contents cover 227 in² (some shrinkage will occur)

Use only Woodland Scenics Earth Colors™ Liquid Pigment, Water Undercoat or 100% acrylic paint to color water area.

Do NOT shake bottle. Before pouring Realistic Water, seal water area with Flex Paste™ (C1205) to prevent seepage. Pour slowly to a depth of 1/8". Pull out to edges with a toothpick. Let cure until glass clear (24 hours min.). Pour additional layers in 1/8" increments, curing each layer until glass clear. Let sealer and paint dry completely before pouring Realistic Water.

NOTE: Not for use with PVA glue. Do not apply heat or a top sealer. Seal Styrofoam or bubbling will occur. Cure above 50° F (recommended 70°-75° F).

INSTRUCTIONS

Contenu couvre 1464 cm² (certains rétrécissement sera surviennent)

Utilisez Woodland Scenics Earth Colors™ Liquid Pigment, Sous-couche d'Eau ou 100% peinture acrylique à couleur zone l'eau seulement.

Ne PAS agiter le flacon. Avant la coulée eau réaliste, fixer zone de l'eau avec Flex Paste™ (C1205) pour empêcher les fuites. For lentement à une profondeur de 3 mm. Sortez à bords avec un cure-dent. Permettez guérir jusqu'en verre clair (24 heures min.). For couches supplémentaires de 3 mm par incréments, jusqu'à la guérison de chaque couche de verre clair. Permettez-pores et la peinture sécher complètement avant de couler eau réaliste.

REMARQUE: Ne pas utiliser avec le PVA colle. Ne pas appliquer la chaleur ou un haut-pores. Fixer polystyrène ou barbotage va se produire. Remède au-dessus de 10° C (recommandé 21°-24° C).

ANWEISUNGEN

Inhalt Abdeckung 1464 cm² (einige schrumpfung auftreten)

Verwenden Sie nur Woodland Scenics Earth Colors™ flüssiges pigment, wasser unterwolle oder 100% acrylic paint farbe bereich wasser.

Schütteln Sie keine Flasche. Vor dem Gießen von realistische wasser, verschließen wasser die Zone mit Flex Paste™ (C1205), um Sickern zu verhindern. Strömen Sie langsam zu einer Tiefe von 3 mm. Ziehen Sie die Kanten mit einem zahnstocher. Lassen Sie heilen bis glasklar (24 stunden min.). Pour zusätzliche Schichten in 3 mm Schritten, jede Schicht aushärten bis glasklar. vollständig trocknen lassen und Lack vor dem Befüllen realistische wasser.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit PVA Kleber. Nicht Hitze oder einem die Spitze verschließen. Siegel Aus Styropor oder sprudelnde entwicklung auftreten können. Heilung über 10° C (empfohlen 21°-24° C).



MODELING AND CARE INFORMATION

Clean spills immediately with warm, soapy water. If dried, dampen area with denatured alcohol, let soak two minutes and then blot with a clean sponge. Repeat until clean.

This item is not a Children's Product and is not intended for use by Children.

Ce point n'est pas un Enfants Produit et n'est pas destiné à l'usage par les Enfants.

Dieser Posten ist nicht eine Kinder Produkt und ist nicht für die Benutzung durch Kinder.



CAUTION

Do not freeze.
Store above 32° F.

Conforms to Health
Requirements of
ASTM D4236

WOODLAND SCENICS®

PO Box 98, Linn Creek, MO 65052 • woodlandscenics.com

Made in USA D8 ©2001 O CO