

READYGRASS[®] VINYL MAT

MAT ADHESIVE RG5161



SHAKE WELL BEFORE USING

Approx. Coverage 5,000 in² (322 dm²)

Porous Surface: Sand surface with 100-grit sandpaper, then prime with acrylic paint to seal. Let dry completely before applying adhesive.

Permanent Bond: Apply to surface and back of ReadyGrass Vinyl Mat.

Repositionable Bond: Apply to surface only.

Application: Brush or roll a generous, even layer of Mat Adhesive on non-porous surface. Let dry until clear and tacky (max. working time, 2 hours). Do not force-dry with heat. Align mat and smooth from center to edges with a rolling device. A rolling pin works well.

BIEN AGITER AVANT UTILISATION

Couverture Approximative : 322 dm²

Surface Poreuse : Poncer la surface avec 100-papier émeri, puis peinture d'apprêt avec peinture acrylique. Laissez sécher complètement avant d'appliquer l'adhésif.

Lien Permanent : Appliquer à la surface et à l'arrière de feuille vinyle de ReadyGrass.

Repositionnement : Appliquer à la surface seulement.

Application : Brosse ou rouleau sur une généreuse couche de adhésif feuille. Laisser sécher jusqu'à ce que transparente et gluante (max. temps de travail, 2 heures). Ne pas forcer-sec avec la chaleur. Aligner le tapis et lisse de centre aux bords avec un périphérique matériel roulant. Un matériel roulant broche fonctionne bien.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

Cobertura Aproximada: 322 dm²

Superficie Porosa: Lijar la superficie con lija de grano 100, entonces primer con pintura acrílica. Déjelo secar completamente antes de aplicar el pegamento.

Vínculo Permanente: Aplicar en la superficie y en la parte posterior del lámina vinilo de ReadyGrass.

Reposicionamiento: Aplicar en la superficie sólo.

Aplicación: Cepillo o rollo de una generosa, incluso capa adhesiva de lámina. Deje secar hasta que claro y pegajoso (máx. tiempo de trabajo, 2 horas). No fuerce-seco con el calor. Alinee mat y suave desde el centro a las esquinas con un dispositivo móvil. Un rodillo funciona bien.

VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN

Geschätzte Abdeckung: 322 dm²

Poröse Fläche: Behandeln Sie die Fläche mit einem Sandpapier mit 100er Körnung und grundieren Sie diese anschließend mit Acrylfarbe zur Versiegelung. Lassen Sie alles komplett austrocknen, bevor Sie den Kleber auftragen.

Permanente Klebung: Tragen Sie den Klebstoff auf dem Untergrund und auf der Rückseite der Ready Grass Vinylmatte auf.

Repositionierbare Klebung: Nur auf dem Untergrund auftragen.

Anwendung: Streichen Sie mit einem Pinsel oder einer Rolle, eine großzügige, ebenmäßige Schicht des Mat Adhesive (Mattenklebers) auf einen nicht porösen Untergrund. Lassen Sie diese Schicht trocknen, bis sie klar und klebrig ist (max. Bearbeitungszeit 2 Stunden). Beschleunigen Sie den Prozess nicht mit Hitze. Richten Sie die Matte aus und streichen Sie sie von der Mitte zu den Kanten mit einer Rolle glatt. Eine Teigwalze eignet sich gut.

Conforms
to Health
Requirements of
ASTM D4236

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!



MODELING AND CARE INFORMATION: Clean up spills immediately with warm, soapy water. Product may stain certain fabrics or surfaces. Take care to cover project area and clothing appropriately.



CAUTION: Store above 32°F (0°C). Do not let freeze.